



CCTV

Փակ հեռուստատեսային հեռարձագման համակարգեր, որոնք հաճախ օգտագործվում են տեսահսկման համար / Системы закрытой трансляции телевидения, часто применяющиеся для видеонаблюдения / Closed-circuit television

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
СТРУКТУРА
CONSTRUCTION

- 2 ազդանշանային (0,22մմ²) և 2 վերահսկող (0,5մմ²) 5-րդ դասի պղնձե բազմաջիղ հաղորդալարեր / 2 (0,22մմ²) сигнальных и 2 (0,5մմ²) контрольных провода 5-ого класса / 2 signal (0,22մմ²) and 2 control (0,5մմ²) copper multi wires 5 class
- Մեկուսիչները պինդ պոլիէթիլեն կամ ՊՎԲ միացում / Изоляция твердый ПЭ или ПВХ соединения / Insulation solid PE or PVC compounds
- 5-րդ դասի բազմաջիղ էլեկտրոլիտիկ պղնձե հաղորդիչ / Медный многожильный электролитический проводник 5-ого класса / Electrolytic Strandert Copper Conductor
- Կոաքսալայինի մեկուսիչը պոլիէթիլենից / Изоляции коаксиала из полиэтилена / Coaxial insulated from cross-linked polyethylene
- Ալյումինե լավսանային ժապավեն / Алюмолавсановая лента / Aluminum lavesan ribbon



ԿԱՈՒՆՏՐԱԾՔ	СТРУКТУРА	CONSTRUCTION	<p>6 Պղնձե լարերից հյուսվածք / Оплетка из медных проволок / Braided copper wires</p> <p>7 Մեկուսիչները պինդ պոլիէթիլեն կամ ՊՎԲ միացում / Изоляция твердый ПЭ или ПВХ соединения / Insulation solid PE or PVC compounds</p> <p>8 Էկրանը ալյումինե լավսան ժապավենից / Экран из алюмолавсановой ленты / Screen made of aluminum lavesan tape</p> <p>9 Պողպատե արտաքին ճոպան / Стальной одножильный внешний трос / External with single-core steel rope</p> <p>10 Արտաքին շերտը պոլիէթիլեն / Внешняя оболочка ПЭ / Outer sheath PE</p>
------------	-----------	--------------	--

Ջղերի նոմինալ կտրվածքը	Պղնձե հաղորդիչ	Հաշվարկային տրամագիծը	Հաշվարկային քաշը	Հաղորդիչի առավելագույն դիմադրությունը
Номинальное сечение жилы	Медный проводник	Расчетный диаметр	Расчетная масса	Макс. сопротивление проводника
Nominal gross section	Copper conductor	Overall diameter	Net weight	Max. DC conductor resistance
mm ²	mm	mm	kg/km	ohm/km
2+1	Coax+(2x0,50)+1,33	6,0+2,4	55	90
4+1	Coax+(2x0,50+2x0,22)+1.33	6,4+2,4	57	90